



Benzínová Elektrocentrála

FV20000CRA



Charakteristika

- Digitální stabilizace napětí $\pm 1,5\%$
- Nízká hladina šumu THD $< 5\%$
- Krátkodobý startovací proud 300%
- Třída izolace alternátoru – H
- Provoz možný i v manuálním provozu bez ATS
- Stupeň ochrany alternátoru – IP23
- Doba provozu při 75% zatížení – 9,2h
- Odhlučňená kapota Lwa 96 dB(A)

Technické parametry

Frekvence	50Hz
Napětí	400/230V
Výkon 3f ~ max / jmen.	19,5kVA / 17,5kVA
Jmenovitý proud 3f ~	25,4A
Výkon 1f ~ max / jmen	9,9kW / 9,0kW
Jmenovitý proud 1f ~	39,1A
Motor	Vanguard
Tým motoru	5434
Objem motoru	896cm ³
Chlazení	Vzduchem
Počet hlav	2
Takt	4
Množství oleje	2,3L
Startování	Elektrické (klíčkem)
Palivo	Natural 95
Palivová nádrž	60L
Spotřeba (při 75% zatížení)	6,5L / hod
Hlučnost Lwa	96dB(A)
Hmotnost	280kg
Délka	1200mm
Šířka	730mm
Výška	930mm

Standartní vybavení

- DVR $\pm 1,5\%$
- Zásuvka 400V 32A
- Zásuvka 230V 16A
- Ochrana proti přetížení
- Čidlo tlaku oleje
- Tlumič výfuku s adaptérem na výfukovou hadici
- Baterie
- Počítadlo motohodin
- Příprava pro ATS panel

Možnost doobjednat příslušenství

- Výfuková hadice **objednáací číslo: 15876**
- Servisní set (vzduchový filtr, svíčka, motorový olej **objednáací číslo: 16579**)
- ATS panel **objednáací číslo: 30178**
- Uzamykatelná skříňka ovládacího panelu **objednáací číslo: 28750**

Normy a směrnice

- Směrnice k emisi hlučnosti 2000/14/EU
- Spolu se změnami 2005/88/EU
- Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EU
- Směrnice nízkého napětí 2014/35/EU
- Elektromagnetická kompatibilita 2014/30/EU