



Benzínová Elektrocentrála

FV13000TE



Charakteristika

- Stabilizace napětí $\pm 4\%$
- Nízká hladina šumu THD $< 4\%$
- Krátkodobý startovací proud 300%
- Třída izolace alternátoru – H
- Stupeň ochrany alternátoru – IP23
- Doba provozu při 75% zatížení – 10h
- Zesílená konstrukce rámu na 38mm
- Ruční i elektrický start

Technické parametry

Frekvence	50Hz
Napětí	400/230V
Výkon 3f ~ max / jmen.	12,5kVA / 11,3kVA
Jmenovitý proud 3f ~	16,4A
Výkon 1f ~ max / jmen	5,1kW / 4,6kW
Jmenovitý proud 1f ~	20,0A
Motor	Vanguard
Tým motoru	3564
Objem motoru	570cm ³
Chlazení	Vzduchem
Počet hlav	2
Takt	4
Množství oleje	1,7L
Startování	Ruční , Elektrické
Palivo	Natural 95
Palivová nádrž	45L
Spotřeba (při 75% zatížení)	4,5L / hod
Hlučnost Lwa	96 dB(A)
Hmotnost	128kg
Délka	790mm
Šířka	580mm
Výška	765mm

Standartní vybavení

- Zásuvka 400V 32A
- Zásuvka 230V 16A
- Ochrana proti přetížení
- Čidlo tlaku oleje
- Tlumič výfuku s adaptérem na výfukovou hadici
- Baterie
- Počítadlo motohodin

Možnost doobjednat příslušenství

- Výfuková hadice **objednací číslo: 15876**
- Transportní set **objednací číslo: 27874**
- Servisní set (vzduchový filtr, svíčka, motorový olej **objednací číslo: 16578**)

Normy a směrnice

- Směrnice k emisi hlučnosti 2000/14/EU
- Spolu se změnami 2005/88/EU
- Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EU
- Směrnice nízkého napětí 2014/35/EU
- Elektromagnetická kompatibilita 2014/30/EU