



Benzínová Elektrocentrála

FV15000CRA



Charakteristika

- Digitální stabilizace napětí $\pm 1,5 \%$
- Nízká hladina šumu THD $< 5 \%$
- Krátkodobý startovací proud 300%
- Třída izolace alternátoru – H
- Provoz možný i v manuálním provozu bez ATS
- Stupeň ochrany alternátoru – IP23
- Doba provozu při 75% zatížení – 10,2h
- Odhlučňená kapota Lwa 94dB(A)

Technické parametry

Frekvence	50Hz
Napětí	400/230V
Výkon 3f ~ max / jmen.	14,5kVA / 13,0kVA
Jmenovitý proud 3f ~	18,8A
Výkon 1f ~ max / jmen	7,0kW / 6,5kW
Jmenovitý proud 1f ~	28,3A
Motor	Vanguard
Tým motoru	3854
Objem motoru	627cm ³
Chlazení	Vzduchem
Počet hlav	2
Takt	4
Množství oleje	1,7L
Startování	Elektrické (klíčkem)
Palivo	Natural 95
Palivová nádrž	50L
Spotřeba (při 75% zatížení)	4,9L / hod
Hlučnost Lwa	94 dB(A)
Hmotnost	224kg
Délka	1100mm
Šířka	600mm
Výška	830mm

Standartní vybavení

- DVR $\pm 1,5 \%$
- Zásuvka 400V 32A
- Zásuvka 230V 32A
- Zásuvka 230V 16A
- Ochrana proti přetížení
- Čidlo tlaku oleje
- Tlumič výfuku s adaptérem na výfukovou hadici
- Baterie
- Počítadlo motohodin
- Příprava pro ATS panel

Možnost doobjednat příslušenství

- Výfuková hadice **objednáací číslo: 15876**
- Servisní set (vzduchový filtr, svíčka, motorový olej **objednáací číslo: 16579**)
- ATS panel **objednáací číslo: 30178**
- Uzamykatelná skříňka ovládacího panelu **objednáací číslo: 28750**

Normy a směrnice

- Směrnice k emisi hlučnosti 2000/14/EU
- Spolu se změnami 2005/88/EU
- Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EU
- Směrnice nízkého napětí 2014/35/EU
- Elektromagnetická kompatibilita 2014/30/EU