



Benzínová Elektrocentrála

FV15540TRA



Charakteristika

- Digitální stabilizace napětí $\pm 2\%$
- Nízká hladina šumu THD $< 4\%$
- Krátkodobý startovací proud 350%
- Třída izolace alternátoru – H
- Provoz možný i v manuálním režimu bez ATS panelu
- Stupeň ochrany alternátoru – IP54
- Doba provozu při 75% zatížení – 9,2h
- Zesílená konstrukce rámu na 38mm
- Plný jednofázový výkon přes zásuvku 32A

Technické parametry

Frekvence	50Hz
Napětí	400/230V
Výkon 3f ~ max / jmen.	14,3kVA / 12,5kVA
Jmenovitý proud 3f ~	18,1A
Výkon 1f ~ max / jmen	6,6kW / 6,0kW
Jmenovitý proud 1f ~	26,1A
Motor	Vanguard
Tým motoru	3854
Objem motoru	627cm ³
Chlazení	Vzduchem
Počet hlav	2
Takt	4
Množství oleje	1,7L
Startování	Ruční, Elektrické
Palivo	Natural 95
Palivová nádrž	45L
Spotřeba (při 75% zatížení)	4,9L / hod
Hlučnost Lwa	97 dB(A)
Hmotnost	144kg
Délka	790mm
Šířka	580mm
Výška	765mm

Standartní vybavení

- Zásuvka 400V 32A IP67
- Zásuvka 230V 32A IP67
- Zásuvka 230V 16A IP67
- Ochrana proti přetížení
- Čidlo tlaku oleje
- Počítadlo motohodin
- Tlumič výfuku s adaptérem na výfukovou hadici
- Baterie
- Digitální AVR
- Příprava pro ATS panel

Možnost doobjednat příslušenství

- Výfuková hadice **objednáací číslo: 15876**
- Transportní set **objednáací číslo: 28784**
- Servisní set (vzduchový filtr, svíčka, motorový olej **objednáací číslo: 16579**)
- ATS panel **objednáací číslo: 30178**

Normy a směrnice

- Směrnice k emisi hlučnosti 2000/14/EU
- Spolu se změnami 2005/88/EU
- Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EU
- Směrnice nízkého napětí 2014/35/EU
- Elektromagnetická kompatibilita 2014/30/EU