



Benzínová Elektrocentrála

# FV20000TRE



## Charakteristika

- Digitální stabilizace napětí  $\pm 1,5 \%$
- Nízká hladina šumu THD  $< 5 \%$
- Krátkodobý startovací proud 300%
- Třída izolace alternátoru – H
- Stupeň ochrany alternátoru – IP23
- Doba provozu při 75% zatížení – 6,9h
- Zesílená konstrukce rámu na 38mm

## Technické parametry

Frekvence	50Hz
Napětí	400/230V
Výkon 3f ~ max / jmen.	19,5kVA / 17,5kVA
Jmenovitý proud 3f ~	25,4A
Výkon 1f ~ max / jmen	9,9kW / 9,0kW
Jmenovitý proud 1f ~	39,1A
Motor	Vanguard
Tým motoru	5434
Objem motoru	896cm <sup>3</sup>
Chlazení	Vzduchem
Počet hlav	2
Takt	4
Množství oleje	2,3L
Startování	Elektrické (klíčkem)
Palivo	Natural 95
Palivová nádrž	45L
Spotřeba (při 75% zatížení)	6,5L / hod
Hlučnost Lwa	100 dB(A)
Hmotnost	160kg
Délka	900mm
Šířka	580mm
Výška	890mm

## Standartní vybavení

- DVR  $\pm 1,5 \%$
- Zásuvka 400V 32A
- Zásuvka 230V 16A
- Ochrana proti přetížení
- Čidlo tlaku oleje
- Tlumič výfuku s adaptérem na výfukovou hadici
- Baterie
- Počítadlo motohodin

## Možnost doobjednat příslušenství

- Výfuková hadice **objednací číslo: 15876**
- Transportní set **objednací číslo: 28784**
- Servisní set (vzduchový filtr, svíčka, motorový olej **objednací číslo: 16579**)

## Normy a směrnice

- Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EU
- Směrnice nízkého napětí 2014/35/EU
- Elektromagnetická kompatibilita 2014/30/EU