


Souhrná charakteristika diesel agregátu

Vysoká kvalita a spolehlivost	Široká nabídka standardního nebo volitelného příslušenství
Česká řídicí jednotka ComAp IL-NT AMF 25.	Ohřev motoru – rychlá možnost přejít pod zatížení agregátu
Připraven pro použití s rozvaděčem automatického záskoku ATS	Ekologická vana – proti úniku všech provozních kapalin
Režim ruční anebo automatický (MRS+AMF)	Antikorozní úprava: rám- Zr, kapotáž – Zr, Al- Zn.
Široké možnosti vzdálené komunikace	Alternátor bezkartáčový
Hlavní jistič Schneider NS.	



Ilustrační fotografie

Technické parametry

Kód agregátu	F.0731.DAP.G	Jmenovitý výkon P.R.P.:	Určuje maximální dostupný výkon s proměnlivým zatížením v nepřetržitém výkonu. Přípustné přetížení +10% po dobu maximálně 1 hodiny na každých 12 hodin práce, ale ne více než 25 za rok. Průměrná spotřeba energie do 24 hodin by neměla překročit 70% PRP. Omezeno na 500 hodin provozu ročně se 100% P.R.P. spotřebou energie.
Maximální výkon E.S.P. [kVa] / [kW]	803,0 / 642,0	Maximální výkon E.S.P.:	Určuje maximální dostupný výkon agregátu a zároveň omezuje práci na 200 hodin za rok. Průměrná zátěž nesmí překročit 70% ESP. Není možné přetížení.
Jmenovitý výkon P.R.P. [kVa] / [kW]	730,0 / 584,0	Prohlášení:	Jmenovité parametry určené pro standardní venkovní podmínky v souladu s normou ISO 8525-1:2005
Jmenovitý proud P.R.P [A]	1054,0	Směrnice a normy	<ul style="list-style-type: none"> • Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EC • Směrnice nízkého napětí 2014/35/EC • Elektromagnetická kompatibilita 2014/30/EC • Směrnice hlučnosti 2000/14/EC • Emisní směrnice 97/68/EC • ISO 8528-1:2005, ČSN-ISO 8528-5:2013 • ČSN-EN ISO 8528-13:2016 • ČSN-EN 60204-1
Frekvence [Hz]	50		
Napětí [V]	400		
Emise	Bez emise		
Typ paliva	Diesel (EN 590)		
Spotřeba paliva pod zatížením 50% [l/h]	78,1		
	75% [l/h]		
	100% [l/h]		
	110% [l/h]		
Objem palivové nádrže [l]	900		
Doba práce diesel agregátu pod zatížením 100% [h]	5,7		
Napětí řídicí jednotky motoru [V]	24		
Hmotnost diesel agregátu bez paliva [kg]	~5940		
Rozměry D x Š x V [mm]	4800 x 1750 x 2631		
Garantovaná akustická hlučnost L _{wa} [dBA]	104		
Akustický tlak ze 7m L _{Pa} [dBA]	72,1 ± 2		

Standardní řídicí jednotka

Kód řídicí jednotky: AMF25

Lehké ovládaní, intuitivní grafické rozhraní

Hodiny v reálném čase s napájením baterie

Pohotovostní a primární výkon aplikace, AMF funkce

Protokol událostí: až 350 položek

Měření proudu ve 3 fázích

Měření fázového napětí generátoru a sítě

Měření činného, jmenovitého výkonu

Počítadlo aktivní / reaktivní energie

Počítadlo provozních hodin, víceúčelové flexibilní časovače

Připojení obvodu alternátoru k nabíjení baterie

Komplexní ochrana generátorů

Široká škála komunikačních schopností včetně:

- CAN a USB na desce
- Přístup k internetu pomocí Ethernetu, GPRS nebo 4G modul
- Podpora protokolů MODBUS a SNMP


Cloudové monitorování a řízení prostřednictvím WebSupervisoru

Aktivní SMS nebo Email (je vyžadován modul)

Geofencing sledování přes WebSupervisor

Provozní teplota -20 + 70 °C

Ochrana operátorského rozhraní IP65


Motor

Výrobce motoru	Doosan
Typ motoru	DP222LC
Země výroby motoru	Jižní Korea
Čistý výkon motoru [kW]	633,0
Emise*	Bez emise
Otáčky [obr/min]	1500
Regulace otáček	Elektronická
Třída provedení**	G2
Obsah motoru [l]	21,9
Počet válců	12
Napětí [V]	24
Palivový systém	Přímé vstřikování
Množství chladicí kapaliny [l]	114,0
Množství motorového oleje [l]	40,0
Palivo	Diesel (EN 590)

Alternátor

Jmenovité napětí [V]	400
Účinek (cos φ)	0,8
Teplota, nadmořská výška	40 °C, 1000m n.p.m.
Jmenovitý výkon [kVA]	730,0
Ochrana	IP 23
Konstrukce	Jednoloziskový
Připojení na motor	Na přímo
Technologie	Kartáčový
Udržení zkratového proudu	270% 10s
Účinnost alternátoru [%]	93,6
Třída izolace	H
THD[%]	3,5
Reaktance X_d'' [%]	15,9
Regulace napětí	DVR, digitální
Napětí	3 fáze
Úroveň stabilizace napětí [%]	+/- 0,25
AVR	Pomocné vinutí
AVR (možnost doobjednat není standardně)	PMG
Místo výroby alternátoru	EU

* Podle směrnice 97/68/EC jedná se o snižování znečišťujících plyných emisních látek (znečišťujících částic) ze spalovacích motorů, namontovaných ve strojích s vlastním pohonem, nepohybujících se po silnicích.

** Shodně s normou ČSN-ISO 8528-5:2013

**FOCUSED ON GENERATORS ONLY****Diesel agregát FOGO DOOSAN FDG 731 D****Standardní vybavení****Volitelné vybavení a služby**

Motor DOOSAN DP222LC	✓	Ruční pumpe na vypouštění oleje	✓
Elektronická regulace otáček	✓	Odpojení baterie	✓
Senzor nízkého stavu oleje	✓	Hlavní jistič agregátu 4P Schneider NS Micrologic 2.0	✓
Čidlo tlaku oleje	✓	Připojení k elektrické zásuvce	✓
Snímač vysoké teploty motoru	✓	Napájecí zásuvka	✓
Vypínač vysoké teploty motoru	✓	Rozvaděč ATS ovládaný řídicí jednotkou agregátu	✓
Ohřev motoru s termostatem	✓	Rozvaděč ATS s vlastní řídicí jednotkou	✓
Motorový olej Titan Cargo 15W40	✓	Komunikační karta GPRS	✓
Palivový filtr s odlučovačem vody	✓	Komunikační karta Ethernet	✓
Chladicí kapalina Fuchs Fricofin HDD Premix	✓	Komunikační karta RS 485, RS 232	✓
Startovací baterie 2x 180Ah	✓	Vzdálený panel	✓
Nabíječka baterií	✓	Čidlo úniku provozních kapalin v ekologické vaně	✓
Hlavní jistič agregátu Schneider NS1250 3P + Mic.2.0	✓	Externí palivová nádrž 1 000 – 10 000 l	✓
Vyřezací cívka hlavního jističe agregátu	✓	Tří-cestný ventil pro napojení externí palivové nádrže	✓
Řídicí jednotka ComAp IL-NT-AMF25	✓	Plnicí palivové čerpadlo nádrže a uzavírací ventil	✓
Vypínač řídicí jednotky	✓	Nestandardní barva agregátu (paleta RAL)	✓
Zvuková signalizace v případě poruchy	✓		
Tlačítko havarijního zastavení agregátu	✓		
Odhlučněná kapotáž	✓		
Standardní barva RAL 7032	✓		
Palivová nádrž vložená do ekologické vany	✓		
Rám agregátu svařovaný s palivovou nádrží	✓		
Víko paliva nádrže na kapotě diesel agregátu se zámkem	✓		
Měření hladiny paliva	✓		
Motor a alternátor umístěn na silentblocích	✓		
Tlumič výfuku s kompenzátorem otřesů	✓		
Transportní úchyty	✓		

FOGO Industry s.r.o.
Paličková 258/30
70900 Ostrava Nová Ves
IČ: 29386721
DIČ: CZ29386721

Email: info@fogo-industry.cz
GSM: +420 603 225 512
Web: www.fogo-industry.cz



**FOCUSED ON GENERATORS ONLY****Diesel agregát FOGO DOOSAN FDG 731 D****Podklady pro instalaci**

Napájecí terminál	Busbar
Sit'ový kabel do vzdálenosti 30m	V gumě flexibilní 3x5x185 mm ²
Kabel pro ohřev motoru a dobíjení baterie do vzdálenosti 30m	V gumě flexibilní 3x2,5mm ²
Kabel pro komunikaci mezi ATS a diesel agregátem do 30m	
Průměr komínu pro odvod výfukových spalin. 7 m, 4 kolena	2x 133 mm
Průměr komínu pro odvod výfukových spalin. 15 m, 4 kolena	2x 133 mm

Servisní podklady

Doba výměny filtrů paliva	200 h / 1 rok
Doba výměny motorového oleje	Po prvních 50h, poté co 200 h / 1 rok
Doba výměny olejového filtru	Po prvních 50h, poté co 200 h / 1 rok
Doba výměny chladicí kapaliny	1000 h / 2 roky
Doba výměny baterií	2 roky
Doba kontrola elektroinstalace	V souladu s normou ČSN-HD 60364-6:2008

Záruka

V režimu záložního zdroje	60 měsíců/1000mth záruka se vztahuje na pravidelné servisní prohlídky a záruka končí splněním jedné z těchto podmínek
V režimu častého provozu	24 měsíců anebo 1000mth záruka končí splněním jedné z těchto podmínek

Verze: 01.2019

Údaje obsažené v této katalogové kartě se mohou změnit

FOGO Industry s.r.o.
Paličková 258/30
70900 Ostrava Nová Ves
IČ: 29386721
DIČ: CZ29386721

Email: info@fogo-industry.cz
GSM: +420 603 225 512
Web: www.fogo-industry.cz

